



TerraTec ReceiverSystem ActiveRadio ISA.

Stay tuned ! Mit unser neuen Plug´n Play Karte ActiveRadio sind Sie immer „on the air“. Dazu gibt es RDS, damit Sie auch wirklich sehen welchen Sender Sie hören und welcher Titel gerade gespielt wird ! Natürlich gibt es eine übersichtliche und intuitive Bedienoberfläche in Form eines RDS HIFI Tuners, bei dem Sie alle Funktionen der ActiveRadio im Griff haben. Über einen MPC2 kompatible Soundkarte (z.B. Terratec Soundkarten) können Sie die ActiveRadio intern verbinden, oder durch den LineOut bzw LineIn Anschluß extern. Natürlich können Sie über die SpeakerOut Buchse ActiveRadio direkt mit Passiv Lautsprechern oder einem Kopfhörer verbinden.

Technische Daten:

- Kabeltauglicher FM-Tuner
- Frequenzbereich: 87,5 - 108 MHz, 50 kHz Abstimmraster
- RDS (Radio Data System)
- programmierbare Lautstärkeanhebung bei VF-Durchsagen
- Log File Erstellung für Radiotext
- RDS-Anzeige von:
 - Programmname
 - Radiotext
 - Programmtyp
 - Verkehrsfunk-Kennung/-Durchsage
 - Datum und Zeit (Zeitsignal)
- AFC (automatische Feinabstimmung durch Fuzzy Logic), Schrittweite 12,5 kHz
- Signalabschwächer durch Mausclick zuschaltbar
- Stereo/Mono schaltbar, Suchlauf-(Search-) Funktion
- 48 Stationspeicher, Regelung für Lautstärke
- Speaker- und Line-Out-Ausgang
- Autostore Funktion
- Timer-Funktion
- mitgelieferte Dipolantenne, Plug&Play

Treiberunterstützung:

- Windows™ 95
- Windows NT4
- Windows 3.1x

Lieferumfang:

- Radio Upgrade-Modul
- Dipolantenne
- Antennenadapter
- CD ROM mit der benötigten Software (Deutsch/Englisch/Französisch)
- Quickreferenz (Deutsch/Englisch)
- Registrierungskarte

Systemanforderungen:

- IBM™ 486'er oder höher
- 4 MB RAM für Windows Anwendungen
- VGA oder SVGA
- Windows™ 95
- ein freier 8 oder 16 bit ISA Steckplat